In Verbindung mit behördlichen Forderungen nach Warn-Einrichtungen für Absaugungsanlagen bieten wir Ihnen Gram Systemwache Typ L an.

Durch Gram Systemwache Typ L wird registriert, ob die Absaugung in der Anlage ausreichend ist.

Gram Systemwache Typ L wird als eine komplette Lösung geliefert, die folgendes umfaßt:

- Differenzdruckwache
- 2 Meter Druckschlauch
- Anschlußstück zum Vernieten
- Dauerleuchte

Gram Systemwache Typ ist einfach und montagefreundlich. Es können bis zu 100 zusätz-lichen Warnleuchten angeschlossen werden, damit alle betreffende Arbeitsplätze eine Warnung erhalten.

Die Systemwache ist auch in einer anderen Ausführung als Filterwache erhältlich, wo die Warnleuchte nicht rot, sondern orange/gelb wegen der behördlichen Forderungen ist.

Druckmesserung
Druckwache ist für Messen von Über-, Unter- und Differenz-druck sehr geeignet.

Stutzen
Anschlußstück von Druckschlauch zum Vernieten.



Schlauch
2 Meter Druck-schlauch.

Leuchte
Elegante Warnleuch-te mit Dauerlicht für Innen- und Außen-montage.

Die kompakte Differenzdruckwache ist gemäß EU 2016/426 (Gasgeräteverordnung), Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie). Produkt ist CE-gekennzeichnet. Eine Finesse ist der Einstellknopf, der dank einer übersicht-lichen Skala-Einteilung in Pa, leicht mit einem Schrauben-dreher einzustellen ist.

Max. Betriebsdruck:	100mbar (10.000 Pa)
Medie /Umgebungstemperatur:	-20° bis 50° C
Kontaktbelastung:	Max. 1,5A/250VAC
Schutzart Druckwache:	IP 54
Schutzart Warnleuchte:	IP 65
Warnleuchte:	230V

Typ	Bestell-Nr.	Lampe	Meßbereich [Pa]
L 1	09 341 250	LED	100 - 1000
L 3	09 342 250	LED	1000 - 5000

Kabeldurchführung M20x1,5 mit Zugentlastung.

Data is subject to alterations
Rev. 03.26

GRAM SYSTEMWACHE TYP L 4

In Verbindung mit behördlichen Forderungen nach Warn-Einrichtungen für Absaugungsanlagen bieten wir Ihnen Gram Systemwache Typ L an.

Durch Gram Systemwache Typ L ird registriert, ob die Absaugung in der Anlage ausreichend ist.

Gram Systemwache Typ L wird als eine komplette Lösung geliefert, die folgendes umfaßt:

- Pressostat
- 2 Meter Druckschlauch
- Anschlußstück zum Vernieten
- Dauerleuchte
- Schlauchstutzen fürDifferenzdruckwache
- Montagebeschlag für Wand für Differenzdruck-wache

Gram Systemwache Typ ist einfach und montagefreundlich. Es können bis zu 100 zusätzlichen Warnleuchten angeschlossen werden, damit alle betreffende Arbeitsplätze eine Warnung erhalten.

Pressostat
Pressostat ist für Mes-sen von Über-, Unter- und Differenzdruck in Ventilationsanlagen sehr geeignet.

Stutzen
Anschlußstück von Druckschlauch zum Vernieten



Schlauch
2 Meter Druck-schlauch.

Leuchte
Elegante Warnleuch-te mit Dauerlicht für Innen- und Außen-montage.

Produkttyp 1823-80 ist CE-gekennzeichnet.

Max. Betriebsdruck:	600mbar (60 kPa)
Umgebungstemperatur:	-30° bis 80° C
Medie-Temperatur:	-30° bis 80° C
Kontaktbelastung:	Max. 10A
Schutzart:	IP 30
Warnleuchte:	230V

Typ	Bestell-Nr.	Lampe	Meßbereich [Pa]
L 4	09 343 000	Elektrisch	2300 - 21500
L 4	09 343 250	LED	2300 - 21500

Kabeldurchführung PG 13,5 für Schraubklemmen.

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 03.26